

Metasploit Kurulumu

1.

<https://github.com/rapid7/metasploit-framework/wiki/Downloads-by-Version>

adresinden dilediğin metasploit sürümünü seç ve .run olanının linkini kopyala. Wget ile de indir.

```
> wget http://downloads.metasploit.com/data/releases/archive/framework-3.3.3-linux-x86_64.run
```

2.

Ardından inen .run uzantılı dosyayı çalıştırılabilir yap:

```
> chmod a+x framework-3.3.3-linux-x86_64.run
```

3.

Daha sonra kurulumu başlat.

```
> ./framework-3.3.3-linux-x86_64.run
```

Metasploit Silme

Metasploit'in önceki versiyonlarını kaldırmak için aşağıdaki yapıyı kullanabilirsin.

```
> /opt/metasploit<version>/uninstall
```

Metasploit Hataları

1.

Eğer modül arama komutu modül sonuçlarını ekrana basmıyorsa

```
> search oracle
```

Output:

```
[!] Module database cache not built yet, using slow search
```

çıkıtıda da yukarıdaki hatadan alıyorsan msfconsole aç ve şunu tuşla:

```
msf > db_rebuild_cache
```

Böylece modüller ekrana basılır, fakat o ünlemlili uyarı yine de gelir.